

Масло моторное универсальное сезонное Extra SAE 40 CF-4/CD/SJ

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Масло моторное универсальное для сезонного использования в смешанных автомобильных парках. Разработано для дизельных и бензиновых двигателей, эксплуатируемых с высокими нагрузками в сложных климатических условиях. Подходит для разнообразной техники, имеющей дизельные высоко- и средненагруженные, средне- и низкоскоростные двигатели, а также бензиновые двигатели экологического стандарта не выше Евро-2, которые были выпущены до 1986 г. Диапазон рабочих температур от -5°C до +35°C. Производится по СТО 15258135-012-2018.

ПРИМЕНЕНИЕ

- для дизельных двигателей грузовых автомобилей и тракторов оборудованных турбонаддувом или без него, при эксплуатации в летний период или в условиях жаркого климата и рекомендацией использования масел API CF-4/CD/SJ.

- для промышленных дизельных двигателей, когда рекомендованы масла эксплуатационного класса API CF-4 (или более ранних спецификаций) с категорией вязкости SAE 40.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- стабильность вязкостно-температурных свойств;
- высокие антиокислительные и диспергирующие свойства;
- поддерживает двигатель в оптимально чистом состоянии, защищает от образования нагара;
- при соблюдении рекомендованных сроков замены гарантирует надежную защиту двигателя от износа и коррозии.

ОТВЕЧАЕТ ТРЕБОВАНИЯМ:

- API CF-4/CD/SJ

Перед выбором продукта необходимо убедиться, что он соответствует рекомендациям производителя оборудования, включая условия эксплуатации и практики сервисного обслуживания.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОКАЗАТЕЛИ	ЕДИНИЦЫ	ЗНАЧЕНИЕ	МЕТОД ИЗМЕРЕНИЙ
Плотность при 20°C	г/см ³	0,899	ГОСТ 3900
Кинематическая вязкость при 100°C	мм ² /с	14,88	ГОСТ 33
Индекс вязкости		105	ГОСТ 25371
Сульфатная зольность	%	1,4	ГОСТ 12417
Щелочное число	мг КОН	10,12	ГОСТ 11362
Температура вспышки в открытом тигле	°C	208	ГОСТ 4333
Температура застывания	°C	минус 15	ГОСТ 20287
Цвет на колориметре	ед. ЦНТ	5,5	ГОСТ 20284

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

- Избегать попадания прямых солнечных лучей на продукцию.
- Канистры, упакованные в картонные коробки, беречь от влаги и хранить в сухом помещении.
- Бочки желательно хранить в сухом помещении на паллетах или стеллажах.
- Вне помещения бочки хранить на боку с горизонтальным расположением пробок на паллетах под навесом или под укрывным материалом во избежание накопления влаги.
- Срок хранения 5 лет в таре производителя при условии соблюдения требований ГОСТ 1510. Перед использованием требуется перемешивание продукта.

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ, БЕЗОПАСНОСТЬ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

Сведения по охране здоровья, технике безопасности и охране окружающей среды содержится в информационном листке по безопасности применения материалов. В данном документе подробно описаны потенциальные опасности, даны предостережения и указаны меры по оказанию первой помощи, а также содержится информация по воздействию на окружающую среду и способам удаления отработанных продуктов.

TOTACHI INDUSTRIAL CO. LTD снимает с себя ответственность, если продукт применяется с нарушением инструкций OEM-производителя и предостережений, или используется не по прямому назначению. Прежде, чем применять продукт не по прямому назначению потребителю следует получить консультацию у регионального дистрибьютора TOTACHI®.