

Масло дизельное зимнее Diesel SAE 20 (M-8DM)

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Масло дизельное зимнее с вязкостью SAE 20 производится из минеральных маловязких базовых масел глубокой очистки с добавлением улучшенного пакета присадок. Разработано для дизельных двигателей грузовых автомобилей и специализированной техники, в том числе оборудованных турбонаддувом и без него. Производится по стандарту СТО 15258135-012-2018 в соответствии с требованиями ГОСТ 8581-78.

ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначено для дизельных двигателей автомобилей и специализированной внедорожной техники при зимней эксплуатации в средней полосе России (или всесезонно для регионов Крайнего Севера), имеющих рекомендацию применения масла эксплуатационного класса API CD (или более ранних спецификаций) и вязкости SAE 20.

Допускается эксплуатация дизельных двигателей при использовании топлива с содержанием серы 1,2% (массовая доля).

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Хорошие низкотемпературные свойства масла обеспечивают легкий пуск двигателя при низких температурах;
- Моющие и диспергирующие свойства масла способствуют поддержанию двигателя в оптимально чистом состоянии;
- Обладает превосходной совместимостью с материалами сальников и уплотнений, тем самым, обеспечивает эффективную защиту двигателя от протечек.

ОТВЕЧАЕТ ТРЕБОВАНИЯМ:

- API CD

Перед выбором продукта необходимо убедиться, что он соответствует рекомендациям производителя оборудования, включая условия эксплуатации и практики сервисного обслуживания.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОКАЗАТЕЛИ	ЕДИНИЦЫ	ЗНАЧЕНИЕ	МЕТОД ИЗМЕРЕНИЙ
Плотность при 20°C	г/см ³	0,897	ГОСТ 3900
Кинематическая вязкость при 100°C	мм ² /с	8,0	ГОСТ 33 / ASTM D 445
Индекс вязкости		102	ГОСТ 25371
Сульфатная зольность	%	1,5	ГОСТ 12417
Щелочное число	мг КОН	8,5	ГОСТ 11362
Температура вспышки в открытом тигле	°C	200	ГОСТ 4333
Температура застывания	°C	минус 30	ГОСТ 20287
Цвет на колориметре	ед. ЦНТ	3,5	ГОСТ 20284

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

- Избегать попадания прямых солнечных лучей на продукцию.
- Канистры, упакованные в картонные коробки, беречь от влаги и хранить в сухом помещении.
- Бочки желателенно хранить в сухом помещении на паллетах или стеллажах.
- Вне помещения бочки хранить на боку с горизонтальным расположением пробок на паллетах под навесом или под укрывным материалом во избежание накопления влаги.
- Срок хранения 5 лет в таре производителя при условии соблюдения требований ГОСТ 1510. Перед использованием требуется перемешивание продукта.

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ, БЕЗОПАСНОСТЬ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

Сведения по охране здоровья, технике безопасности и охране окружающей среды содержится в информационном листке по безопасности применения материалов. В данном документе подробно описаны потенциальные опасности, даны предостережения и указаны меры по оказанию первой помощи, а также содержится информация по воздействию на окружающую среду и способам удаления отработанных продуктов.

TOTACHI INDUSTRIAL CO. LTD снимает с себя ответственность, если продукт применяется с нарушением инструкций OEM-производителя и предостережений, или используется не по прямому назначению. Прежде, чем применять продукт не по прямому назначению потребителю следует получить консультацию у регионального дистрибьютора TOTACHI®.