

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

TOTACHI COPPER GREASE SPRAY – Профессиональная смазка спрей с высоким содержанием порошка меди. Предназначена для обработки резьбовых соединений, выхлопной и тормозной систем, болтов и шпилек ступиц колес подвергающихся воздействию высоких температур и давлений. Обеспечивает легкую разборку прикипевших деталей. Защищает металлические поверхности (сталь и ее сплавы, чугун, медь, латунь) от износа, окисления и прикипания в температурном диапазоне от -40°C до $+1100^{\circ}\text{C}$. Устойчив к воздействиям кислот, солей, атмосферных влияний. Обеспечивает надежную защиту от коррозии, заедания частей механизмов.

ПРИМЕНЕНИЕ

TOTACHI COPPER GREASE SPRAY - рекомендуется применять при температуре баллона не ниже $+10^{\circ}\text{C}$. Перед использованием хорошо встряхнуть баллон. Распылить средство на элементы, нуждающиеся в

обработке. При необходимости очистить металлической щеткой обрабатываемые детали.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Отличная устойчивость к высокой температуре
- Уничтожает скрип деталей
- Предотвращает передачу вибрации
- Универсальность применения
- Защищает от припоя и пригорания
- Смазывающее и разделяющее действие
- Высокая адгезионная устойчивость
- Устойчивость к центрифугальной нагрузке
- Долгосрочная защита от коррозии
- Устойчиво к солёной и горячей воде, к внешним загрязнениям

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОКАЗАТЕЛИ	НОРМАТИВ	ЗНАЧЕНИЕ
Внешний вид	Непрозрачная однородная жидкость желто-красного цвета	Соответствует
Прочность и герметичность аэрозольной упаковки	Упаковка должна выдерживать испытания по ГОСТ 32481-2013, п. 8.3	Выдерживает
Работоспособность клапана аэрозольной упаковки	Клапан должен выдерживать испытания по ГОСТ 32481-2013, п. 8.4	Выдерживает
Избыточное давление при 20°C , МПа (кгс/см ²)	0,20 (2,0)-0,60 (6,0)	0,46 (4,6)
Массовая доля пропеллента в содержимом аэрозольной упаковки, %	46,2±1,1	46,2
Степень эвакуации, %, не менее	95	99

Профессиональная медная смазка спрей

СОСТАВ: Алифатические углеводороды >30%, коллоидная медь 5-15%, антифрикционные присадки 5-15%, ароматические углеводороды <5%, углеводородный пропеллент.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

- Избегать попадания прямых солнечных лучей на продукцию.
- Хранить в крытых, сухих вентилируемых складских помещениях при температуре от +5°C до +25°C на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Хранить в вертикальном положении при температуре от -30°C до +30°C в недоступных для детей местах. Соблюдать нормы пожарной безопасности. После использования или истечения срока годности баллон утилизировать как бытовой отход.
- Хранить в недоступном для детей месте.
- Срок хранения 3 года

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ, БЕЗОПАСНОСТЬ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

Сведения по охране здоровья, технике безопасности и охране окружающей среды содержится в информационном листке по безопасности применения материалов. В нем подробно описаны потенциальные опасности, даны предостережения и указаны меры по оказанию первой помощи, а также содержится информация по воздействию на окружающую среду и способам удаления отработанных продуктов.

TOTACHI® снимает с себя ответственность, если продукт применяется с нарушением указанных инструкций и предостережений или используется не по прямому назначению. Прежде, чем применять продукт не по прямому назначению потребителю следует получить консультацию у регионального дистрибьютора TOTACHI®.