

## ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

EuroDrive 5W-30 — полностью синтетическое моторное масло с высокими эксплуатационными характеристиками, обеспечивающее экономию топлива и низкий уровень выбросов, разработанное с учетом строгих требований BMW, Mercedes Benz, Volkswagen, Renault и других европейских производителей, которым требуется смазочный материал не ниже ACEA A3/B4. Обладает высокой устойчивостью к сдвигу и предназначено для увеличенных межсервисных интервалов замены масла в легковых автомобилях и дизельных двигателях малой грузоподъемности, если это указано производителем двигателя. Отличные смазывающие свойства гарантируют защиту от износа.

EuroDrive 5W-30 значительно снижает трение и износ высоконагруженных деталей двигателя, подвергающихся интенсивным нагрузкам и высоким рабочим температурам. Более высокие обороты двигателя обеспечивают максимальную выходную мощность при сохранении общей долговечности двигателя.

## ПРИМЕНЕНИЕ

Рекомендуется для всех типов бензиновых и дизельных двигателей малой грузоподъемности, не оборудованных бензиновыми сажевыми фильтрами (GPF) и дизельными сажевыми фильтрами (DPF). Предназначен для высокопроизводительных автомобилей с турбонаддувом, непосредственным впрыском топлива и гибридных автомобилей, работающих от умеренных до экстремальных условий эксплуатации. Применяется для использования в европейских транспортных средствах, требующих смазочный материал ACEA A3/B4.

Подходит для использования на всех видах топлива.

## ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

EuroDrive 5W-30 соответствует или превосходит гарантийные требования производителей автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями которым требуется масло API SL или ACEA A3/B4. TOTACHI® гарантирует полное

соответствие письменным спецификациям, указанным на этикетках продуктов.

## ПРЕИМУЩЕСТВА

### • Долговечность двигателя

Прочная толщина масляной пленки обеспечивает полную защиту двигателя в течение всего срока службы масла.

### • Максимальная производительность двигателя

Превосходный поток масла от запуска двигателя до полной скорости вращения обеспечивает максимальную выходную мощность без ущерба для надежности и износа.

### • Экономия топлива

Отличные фрикционные свойства и улучшенный поток масла во время запуска двигателя повышают эффективность использования топлива.

### • Более длительный срок службы масла

Отвечает самым строгим требованиям OEM производителей в отношении межсервисных интервалов замены масла. Рекомендуемые межсервисные интервалы см. в руководствах по эксплуатации.

## ОТВЕЧАЕТ ТРЕБОВАНИЯМ:

- API SL/CF
- ACEA A3/B4
- BMW LL-01
- MB 229.3
- MB 229.5
- MB 226.5
- VW 502 00 / 505 00
- RENAULT RN0700 / 0710

Подходит для использования в BMW, Mercedes Benz, Volkswagen, Renault, Toyota, Genesis, Honda, Hyundai, Kia, Infiniti, Mitsubishi, Lexus, Geely, Nissan, MG, Suzuki, Chevrolet, Datsun, Subaru, Ford, Holden, Mazda, Chrysler, Acura, Dodge, Fiat, а также в различных европейских и азиатских легковых автомобилях, внедорожниках, легких коммерческих грузовиках и других транспортных средствах, требующих моторного масла 5W-30 ACEA A3/B4. Высокая очищающая способность и исключительная защита от износа сохраняет работу двигателя как нового.

Перед выбором продукта необходимо убедиться, что он соответствует рекомендациям производителя оборудования,

включая условия эксплуатации и практики сервисного обслуживания.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОКАЗАТЕЛИ	ЕДИНИЦЫ	ЗНАЧЕНИЕ	МЕТОД ИЗМЕРЕНИЙ
Класс по SAE		5W-30	SAE J300
Кинематическая вязкость при 40°C	сСт	69,45	ASTM D445
при 100°C	сСт	11,73	ASTM D445
Индекс вязкости		165	ASTM D2270
Вязкость холодного запуска при -35°C	МПа-с	5592	ASTM D5293
Цвет	-	L3.0	ASTM D1500
Температура вспышки	°C	232	ASTM D92
Температура застывания	°C	-42	ASTM D6892
Плотность при 30 °C	кг/л	0,8444	ASTM D4052
Общее щелочное число (TBN)		11,86	ASTM D2896

## ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

- Избегать попадания прямых солнечных лучей на продукцию.
- Хранить в прохладном и сухом месте. Не подвергать воздействию влаги.
- Бочки желательно хранить в сухом помещении на паллетах или стеллажах.

## ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ, БЕЗОПАСНОСТЬ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

Сведения по охране здоровья, технике безопасности и охране окружающей среды содержится в информационном листке по безопасности применения материалов. В нем подробно описаны потенциальные опасности, даны предостережения и указаны меры по оказанию первой помощи, а также содержится информация по воздействию на окружающую среду и способам удаления отработанных продуктов.

TOTACHI INDUSTRIAL CO., LTD. снимает с себя ответственность, если продукт применяется с нарушением указанных инструкций и предостережений или используется не по прямому назначению. Прежде, чем применять продукт не по прямому назначению потребителю следует получить консультацию у регионального дистрибьютора TOTACHI®.