

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

TOTACHI Extra Synblend Gear 80W-90 – полусинтетическое трансмиссионное масло с высокими рабочими свойствами. Рекомендуется для осей со спиральными коническими зубчатыми передачами, работающими при средних и высоких скоростях и нагрузках, или осей с гипоидными передачами, работающими при умеренных скоростях и нагрузках, где требуется трансмиссионное масло API GL-4. Присадки для работы при экстремальном давлении (EP) гарантируют защиту гипоидных и зубчатых передач от истирания, царапин и износа. Высокотемпературная стабильность контролирует образование отложений и загущение масла, сохраняя характеристики продукта и производительность трансмиссии.

ПРИМЕНЕНИЕ

Продукт рекомендуется для всесезонного применения в высоконагруженных трансмиссионных системах автомобилей: механических коробках передач, раздаточных коробках и системах передач, в ведущих мостах и бортовых передачах, требующих трансмиссионного масла с категорией API GL-4. Может использоваться для несинхронизированных механических коробок передач грузовых автомобилей, автобусов и трейлеров. Для легконагруженных транспортных средств, магистральной, внедорожной и промышленной техники, работающих при средних и тяжелых нагрузках. Продукт подходит для высокоэффективного обслуживания автомобилей в суровых климатических условиях.

ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

TOTACHI Extra Synblend Gear 80W-90 соответствует или превосходит гарантийные требования OEM производителей автомобилей и промышленной

техники, которой предписаны продукты с категорией API GL-4. TOTACHI® гарантирует полное соответствие заявленным характеристикам, указанным на этикетках продукта.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- **Длительный срок службы коробки передач**
Свойства работы при экстремальном давлении обеспечивают защиту гипоидных и зубчатых передач от истирания и износа. Превосходная защита от ржавления и коррозии. Высокотемпературная стабильность и стойкость к окислению при высоких температурах.
- **Пониженный износ деталей**
Хорошая смазка при низких температурах сокращает износ и способствует быстрому запуску.
- **Плавное переключение передач**
Продукт имеет хорошую текучесть при низких температурах и обеспечивает плавное переключение передач.

ОТВЕЧАЕТ ТРЕБОВАНИЯМ:

- API GL-4

Продукт подходит для применения в осях со спиральными коническими зубчатыми передачами, работающими при средних и высоких скоростях и нагрузках, или в осях с гипоидными передачами, работающими при умеренных скоростях и нагрузках у различных OEM производителей, которые требуют использования трансмиссионного масла категории API GL-4.

Перед выбором продукта необходимо убедиться, что он соответствует рекомендациям производителя оборудования, включая условия эксплуатации и практики сервисного обслуживания.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОКАЗАТЕЛИ	ЕДИНИЦЫ	ЗНАЧЕНИЕ	СТАНДАРТЫ
Класс по SAE		80W-90	SAE J300
Кинематическая вязкость при 40°C	сСт	136,00	ASTM D445
при 100°C	сСт	14,94	ASTM D445
Индекс вязкости	-	111	ASTM D2270
Цвет	-	L2,0	ASTM D1500
Температура вспышки	°C	230	ASTM D92
Температура застывания	°C	-36	ASTM D6892
Плотность при 30 °C	кг/л	0,8713	ASTM D4052

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

- Избегать попадания прямых солнечных лучей на продукцию.
- Канистры, упакованные в картонные коробки, беречь от влаги и хранить в сухом помещении.
- Бочки желательно хранить в помещении на паллетах или стеллажах.
- Рекомендуются вне помещения хранить бочки на боку во избежание накопления влаги.

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ, БЕЗОПАСНОСТЬ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

Сведения по охране здоровья, технике безопасности и охране окружающей среды содержится в информационном листке по безопасности применения материалов. В нем подробно описаны потенциальные опасности, даны предостережения и указаны меры по оказанию первой помощи, а также содержится информация по воздействию на окружающую среду и способам удаления отработанных продуктов. TOTACHI® снимает с себя ответственность, если продукт применяется с нарушением указанных инструкций и предостережений или используется не по прямому назначению. Прежде, чем применять продукт не по прямому назначению потребителю следует получить консультацию у регионального дистрибьютора TOTACHI®