

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

TOTACHI Ultima Syn Gear 75W-85 полностью синтетическое трансмиссионное масло с высокими рабочими свойствами и категориями API GL-5. Для применения во всех механических трансмиссиях, синхронизированных или несинхронизированных коробках передач, дифференциалах и раздаточных коробках без LSD (дифференциалов повышенного трения), работающих при ударных нагрузках, средних нагрузках и высоких оборотах, а также при тяжелых нагрузках и низких оборотах. Подходит для использования в холодных климатических условиях для улучшения качества переключения передач в технике, которой предписаны масла с категорией SAE 75W-90, либо SAE 80 API GL-5. Противозадирные присадки (присадки EP) защищают гипоидные передачи и шестерни от истирания и износа. Содержат отличные ингибиторы ржавления и окисления для сохранения срока службы компонентов редукторов в широком диапазоне условий эксплуатации. Уменьшает сопротивление коробки передач, что способствует экономии топлива и более плавному переключению передач.

### ПРИМЕНЕНИЕ

TOTACHI Ultima Syn Gear 75W-85 рекомендуется для механических коробок передач, синхронизированных или несинхронизированных коробок передач, дифференциалов и раздаточных коробок без дифференциалов повышенного трения (LSD). Разработано для современных легковых автомобилей, фургонов, внедорожников, кроссоверов, требующих применения трансмиссионного масла с категориями 75W-85 API GL-5.

### ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

TOTACHI Ultima Syn-Gear 75W-85 GL-5 соответствует или превосходит гарантийные требования OEM-производителей механических трансмиссий, которым требуются масла с категориями API GL-5. TOTACHI® гарантирует полное соответствие заявленным характеристикам, указанным на этикетках продукта.

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- **Увеличенный ресурс оборудования**  
Высокая смазочная способность эффективно снижает трение и износ. Отличная защита от ржавления и коррозии. Сохраняет свои свойства даже при высоких температурах. Сбалансированная формула обеспечивает надежную работу и длительный срок службы техники.
- **Защита уплотнений**  
Разработано для защиты от износа сальников. Совместимо с типичными автомобильными уплотнениями и прокладками. Минимальная утечка и загрязнение.
- **Увеличенные межсервисные интервалы**  
Предназначено для использования с продленными интервалами замены (450 000 км), работает до трех раз дольше, чем традиционные минеральные масла в тяжелонагруженных главных передачах и дифференциалах.
- **Топливная экономичность**  
Обеспечивает топливную экономичность до 3% по сравнению с традиционными трансмиссионными маслами при использовании Ultima Syn Gear 75W-85.
- **Плавное переключение передач**  
Хорошая текучесть при низких температурах позволяет быстро переключать передачи и способствует защите деталей в широком диапазоне температур.

### ОТВЕЧАЕТ ТРЕБОВАНИЯМ:

- API GL-5

Подходит для использования в технике различных OEM-производителей, которым предписано трансмиссионное масло с категорией 75W-85. Для техники Toyota, GM, Hyundai, Kia, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Nissan, Opel, Saab, Suzuki, BMW, Dodge, Ford, Jeep, Lexus и других производителей, которые

требуют применение трансмиссионного масла с категориями 75W-85 API GL-5, включая условия эксплуатации и практики сервисного обслуживания.

Перед выбором продукта необходимо убедиться, что он соответствует рекомендациям производителя оборудования,

### **ХАРАКТЕРИСТИКИ**

ПОКАЗАТЕЛИ	ЕДИНИЦЫ	ЗНАЧЕНИЕ	СТАНДАРТЫ
Класс по SAE		75W-85	SAE J306
Кинематическая вязкость при 40°C	сСт	64,14	ASTM D445
при 100°C	сСт	12,33	ASTM D445
Индекс вязкости		194	ASTM D2270
Цвет	-	L0,5	ASTM D1500
Температура вспышки	°C	204	ASTM D92
Температура застывания	°C	-45	ASTM D6892
Плотность при 30 °C	кг/л	0,8554	ASTM D4052

### **ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ**

- Избегать попадания прямых солнечных лучей на продукцию.
- Канистры, упакованные в картонные коробки, беречь от влаги и хранить в сухом помещении.
- Бочки желательно хранить в помещении на паллетах или стеллажах.
- Рекомендуются вне помещения хранить бочки на боку во избежание накопления влаги.

### **ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ, БЕЗОПАСНОСТЬ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА**

Сведения по охране здоровья, технике безопасности и охране окружающей среды содержится в информационном листке по безопасности применения материалов. В нем подробно описаны потенциальные опасности, даны предостережения и указаны меры по оказанию первой помощи, а также содержится информация по воздействию на окружающую среду и способам удаления отработанных продуктов.

TOTACHI® снимает с себя ответственность, если продукт применяется с нарушением указанных инструкций и предостережений или используется не по прямому назначению. Прежде, чем применять продукт не по прямому назначению потребителю следует получить консультацию у регионального дистрибьютора TOTACHI®.