

CVT FLUID MULTI-TYPE

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

TOTACHI NIRO CVT FLUID MULTI-TYPE – универсальная, полностью синтетическая жидкость, специально разработанная для бесступенчатых вариаторных трансмиссий (CVT). Продукт соответствует строгим требованиям американских, европейских, японских, корейских и других азиатских автопроизводителей, которые требуют применения жидкости CVT. Продукт подходит для использования в вариаторных трансмиссиях с цепными и ременными приводами. Содержит эффективные присадки, предотвращающие дребезжание, вибрацию и тем самым обеспечивающие комфортное вождение.

TOTACHI NIRO CVT FLUID MULTI-TYPE защищает конструктивно сложные, компактные и тяжелонагруженные коробки передач. Обеспечивает хорошую работу вариаторов в широком диапазоне рабочих температур, плавную передачу крутящего момента, предотвращает проскальзывание ремня или цепи. Эти свойства делают продукт отличным выбором для техники.

ПРИМЕНЕНИЕ

Рекомендуется для использования в легковых автомобилях, кроссоверах и внедорожниках и других транспортных средствах с требованием применения жидкости для бесступенчатых трансмиссий.

Не рекомендовано использование в вариаторных трансмиссиях гибридных автомобилей. Продукт не совместим с бесступенчатыми трансмиссиями с высоким крутящим моментом, требующими жидкости с низкой степенью вязкости.

ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

TOTACHI NIRO CVT FLUID MULTI-TYPE соответствует или превосходит гарантийные требования OEM производителей, которые предписывают применение традиционных жидкостей CVT. TOTACHI® гарантирует полное соответствие заявленным характеристикам, указанным на этикетках продукта.

ПРЕИМУЩЕСТВА ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОКАЗАТЕЛИ	ЕДИНИЦЫ	ЗНАЧЕНИЕ	СТАНДАРТЫ
Кинематическая вязкость при: 40 °C	сСт	33,8	ASTM D445

- Длительный срок службы трансмиссии**
 Хорошие характеристики отделения воздуха для поддержания эффективной смазки даже в жестких условиях вождения. Обеспечение защиты коробки передач от износа для продления срока службы трансмиссии.
- Превосходная топливная экономичности**
 Хорошо сбалансированные характеристики трения для улучшенной передачи мощности в соответствии с жесткими требованиями конструкции бесступенчатой вариаторной трансмиссии.
- Бесшумное переключение передач**
 Тщательно подобранные компоненты эффективно снижают шум при переключении передач для более тихого и комфортного вождения.
- Оптимальные интервалы замены**
 Стабильность к сдвигу предотвращает разрыв масляной пленки и гарантирует высокие эксплуатационные характеристики, а также максимальный срок службы жидкости в передовых вариаторных трансмиссиях.

ОТВЕЧАЕТ ТРЕБОВАНИЯМ:

- CVTF-EX1
- PUNCH CVTF-EX1
- HYUNDAI SP-CVT 1
- KIA SP-CVT 1
- TOYOTA TC
- TOYOTA FE
- NISSAN CVT NS-2; NS-3
- MITSUBISHI CVTF-J1, CVTF-J4
- SUZUKI CVT 3320

См. Таблицу Дополнительных Спецификаций и Применяемости.

Продукт подходит для использования GM, FORD, CHRYSLER, HONDA, HYUNDAI, KIA, MITSUBISHI, NISSAN, SUBARU, TOYOTA, AUDI, BMW, CITROEN, MERCEDES BENZ, PEUGEOT, RENAULT, DAIHATSU, DODGE, JEEP, MAZDA, MINI COOPER, SUZUKI, VOLKSWAGEN, BRILLIANCE/BYD/CHANGAN/CHERY/DONGFENG/FAW/GEELY/GREAT WALL/HAVAL/JAC/ LIFAN/ требующих применения жидкости CVT.

Перед выбором продукта необходимо убедиться, что он соответствует рекомендациям производителя оборудования, включая условия эксплуатации и практики сервисного обслуживания.

100 °С	сСт	7,25	ASTM D445
Индекс вязкости	-	187	ASTM D2270
Цвет	-	Красный	ASTM D1500
Температура вспышки	°С	225	ASTM D92
Температура застывания	°С	-43	ASTM D6892
Плотность при 30 °С	кг/л	0,8413	ASTM D4052

Представленные свойства являются типовыми для выпускаемой продукции на данный момент. В связи с постоянными исследованиями и разработками, информация, содержащаяся в документе, может быть изменена.

ТАБЛИЦА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СПЕЦИФИКАЦИЙ И ПРИМЕНЯЕМОСТИ

ОЕМ/БРЕНД	СПЕЦИФИКАЦИИ
AUDI	TL52180, TL52516 G052180, G052516, MULTITRONIC
BMW	8322 0136376, 83220429154, EZL 799, EZL 799A
CHERY	CHERY CVT
CHRYSLER	NS2, MOPAR CVT 4, CVTF +4,
CITROEN	ELFMATIC CVT
DAIHATSU	CVTF-DC, CVTF 3320
DODGE	CVTF-DC, NS-2, CVTF +4, 05191184AA
FIAT	TUTELA CAR CVT N.G
FUJIYUUKO	i-CVTF FG
FORD	MERON C, XT-7-QCFT, WSS M2C 928A, WSS-M2C 933A, CVT23, CVT30
GENERAL MOTORS	DEX-CVT, CVTF I-GREEN 2
HONDA	HMMF, CVT-F, HCF-2, 0826099905HE, 087009006

ОЕМ/БРЕНД	СПЕЦИФИКАЦИИ
HYUNDAI	SP-CVT 1, GENUINE CVTF
IDEMITSU	CVTF-EX1
INFINITI	NS-1, NS-2, NS-3

CVT FLUID MULTI-TYPE

JEEP	NS-2, CVTF +4, VTF, 05191184AA
KIA	SP-CVT 1
LEXUS	TC
LIFAN	LIFAN CVT
MAZDA	CVTF 3320
MERCEDES BENZ	MB 236.20
MINI COOPER	EZL 799, EZL 799A, ZF CVT V1, 83220136376
MG ROVER	EM-CVTF
mitsubishi	CVTF-J1, CVTF-J4, MZ313973
NISSAN	NS-1, NS-2, NS-3, 999MP-NS200P
PEUGEOT	ELFMATIC CVT, ELFMATIC CVT MV, 9735 EF
PUNCH	CVTF-EX1
RENAULT	ELFMATIC CVT, ELFMATIC CVT MV
ROVER	UNIPART TRANSMATIC ATF, EM-CVTF
SATURN	DEX-CVT, CVTF I-GREEN 2, 22688912
SUBARU	NS-2, LINEARTRONIC CVTF, K0425Y0710, CVT TR580, CVT TR690, iCVTF, High Torque CVT, LINEARTRONIC II, K0425Y0711

ОЕМ/БРЕНД	СПЕЦИФИКАЦИИ
SUZUKI	CVTF 3320, TC, NS-2, CVTF GREEN 1, CVTF GREEN 2
TOYOTA	TC, CVTF 3320, CVTF FE

VOLKSWAGEN	TL52180, G052180, G052516
VOLVO	CVTF 4959
VW (VAG)	G052180, G052516
ZOTYE	CVTs

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

- Избегать попадания прямых солнечных лучей на продукцию.
- Канистры, упакованные в картонные коробки, беречь от влаги и хранить в сухом помещении.
- Бочки желательнее хранить в помещении на паллетах или стеллажах.
- Рекомендуется вне помещения хранить бочки на боку во избежание накопления влаги.

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ, БЕЗОПАСНОСТЬ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

Сведения по охране здоровья, технике безопасности и охране окружающей среды содержится в информационном листке по безопасности применения материалов. В нем подробно описаны потенциальные опасности, даны предостережения и указаны меры по оказанию первой помощи, а также содержится информация по воздействию на окружающую среду и способам удаления отработанных продуктов.

TOTACHI® снимает с себя ответственность, если продукт применяется с нарушением указанных инструкций и предостережений или используется не по прямому назначению. Прежде, чем применять продукт не по прямому назначению потребителю следует получить консультацию у регионального дистрибьютора TOTACHI®.