

## SUPER GEAR SAE 85W-140 API GL-5

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Всесезонное минеральное трансмиссионное масло с противозадирными серо-фосфорными и антипенными присадками, обеспечивающее надежную масляную смазочную пленку, предназначенное для несинхронизированных механических коробок передач, используемых в автобусах, тяжело-нагруженном транспорте, а также для зубчатых шестерен, особенно для гипоидных, в осях, работающих в различных сочетаниях скоростной/ударной нагрузки и низкой скорости/высокого крутящего момента.

Производится с использованием специально отобранных высококачественных базовых масел, обладающих и великолепными антиокислительными свойствами, и высокотемпературной стабильностью, что обеспечивает работоспособность масла с длительными интервалами замены.

### ПРИМЕНЕНИЕ

Применяется для несинхронизированных механических коробок передач, используемых в автобусах, тяжело-нагруженном транспорте, а также для зубчатых шестерен, особенно для гипоидных, в осях, работающих в различных сочетаниях скоростной/ударной нагрузки и низкой скорости/высокого крутящего момента.

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- **Увеличение ресурса работы трансмиссии** - присадки высокого давления Extreme Pressure надежно защищают и продлевают срок службы зубьев нагруженных шестерен, подшипников и сальников.

- **Превосходная защита от коррозии и окисления** - содержание высокоэффективных ингибиторов обеспечивает надежную защиту шестерен и внутренних поверхностей агрегатов.
- **Отличные антиокислительные свойства и хорошая высокотемпературная стабильность** - обеспечивают возможность эксплуатации с увеличенными интервалами межсервисного обслуживания.
- **Совместимость с другими продуктами** - хорошо смешиваются с традиционными трансмиссионными маслами на основе серно-фосфорных присадок.
- **Программа гарантии на смазочные материалы** - расширенная программа гарантии на смазочные материалы. Оплата любого повреждения, причиненного вашему оборудованию, в том числе запасных частей и оплата труда, связанного с применением смазочного материала TOTACHI. Решение технических проблем и консультации специалистов компании TOTACHI INDUSTRIAL CO. LTD.

### ОТВЕЧАЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

- API GL-5/MT-1
- ArvinMeritor 076-D
- FORD WSP-M2C197-A
- Scania ST0 1:0

Перед выбором продукта необходимо убедиться, что он соответствует рекомендациям производителя оборудования, включая условия эксплуатации и практики сервисного обслуживания.

## SUPER GEAR SAE 85W-140 API GL-5

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОКАЗАТЕЛИ	ЕДИНИЦЫ	ЗНАЧЕНИЯ	МЕТОДЫ ASTM
Класс по SAE		<b>85W-140</b>	
Кинематическая вязкость при: 40 °C	сСт	340	ASTM D445
100 °C	сСт	28,0	ASTM D445
Температура вспышки	°C	200	ASTM D92
Температура застывания	°C	-21	ASTM D97
Плотность при 30 °C	кг/л	0,930	ASTM D4052
Индекс вязкости		90	ASTM D2270
Вязкость на вискозиметре Брукфильду, минус 12 оC	мПа·с	<150 000	ASTM D2983
Цвет		L4.5-5.5	ASTM D1500

### ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

- Избегать попадания прямых солнечных лучей на продукцию.
- Канистры, упакованные в картонные коробки, беречь от влаги и хранить в сухом помещении.
- Бочки желательно хранить в сухом помещении на паллетах или стеллажах.
- Вне помещения бочки хранить на боку с горизонтальным расположением пробок на паллетах под навесом или под укрывным материалом во избежание накопления влаги.

### ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ, ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА И БЕЗОПАСНОСТЬ

Сведения по охране здоровья, технике безопасности и охране окружающей среды содержится в информационном листке по безопасности применения материалов. В нем подробно описаны потенциальные опасности, даны предостережения и указаны меры по оказанию первой помощи, а также содержится информация по воздействию на окружающую среду и способам удаления отработанных продуктов. TOTACHI INDUSTRIAL CO. LTD снимает с себя ответственность, если продукт применяется с нарушением указанных инструкций и предостережений или используется не по прямому назначению. Прежде, чем применять продукт не по прямому назначению потребителю следует получить консультацию у регионального дистрибьютора TOTACHI®.



**SUPER GEAR SAE 85W-140 API GL-5**

---

---