

# ULTIMA RACING 10W-60

## UHP Fully Synthetic

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

TOTACHI ULTIMA RACING 10W-60 – 100% синтетическое моторное масло, специально разработанное для применения в автоспорте и в других экстремальных условиях вождения.

Производится из высококачественных синтетических базовых масел с добавлением тщательно сбалансированного пакета присадок, что обеспечивает высокую производительность бензиновых и дизельных двигателей гоночных и спортивных автомобилей, а также других автомобилей высокой мощности, работающих в тяжелых условиях эксплуатации. Гарантирует качественную защиту цилиндро-поршневой группы в тяжелых условиях эксплуатации и повышенных нагрузках.



TOTACHI ULTIMA RACING 10W-60 изготовлено по уникальной антифрикционной технологии TOTACHI ZFM+™ (zero friction molecular). Инновационная антифрикционная технология TOTACHI в сочетании с

высококачественными PAO базовыми маслами и сложными эфирами, позволяет двигателю развить максимальную мощность без ущерба для его деталей. Гарантирует прочную масляную пленку при высокой температуре и высокой скорости сдвига, что снижает контакт металла с металлом, уменьшает износ и в целом обеспечивает надёжную эксплуатацию двигателя.

TOTACHI ULTIMA RACING 10W-60 гарантирует оптимальную защиту и высокую производительность в широком диапазоне скоростей и нагрузок. Продукт обеспечивает превосходную защиту от нагара, образования лака и низкотемпературных отложений, что гарантирует лучшую производительность и более длительный срок службы нагруженных высокотехнологичных двигателей.

Высокие эксплуатационные характеристики линейки продуктов TOTACHI ULTIMA RACING делают их прекрасным выбором для любителей автоспорта.

### ПРИМЕНЕНИЕ

Рекомендовано для использования в бензиновых и дизельных двигателях без дизельных сажевых фильтров (DPF), с турбонаддувом и без. Разработано для гоночных и спортивных автомобилей, высокопроизводительных автомобилей, легковых автомобилей и других, которым требуется масло SAE 10W-60.

### ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

TOTACHI ULTIMA RACING 10W-60 соответствует или превосходит требования OEM-производителей бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей без систем доочистки, для которых требуется моторное масло API SP или ACEA A3/B4. TOTACHI® гарантирует полное соответствие заявленным характеристикам, указанным на этикетках продукта.

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- **Максимальная производительность**  
Масла линейки TOTACHI ULTIMA RACING изготовлены по уникальной технологии ZFM+™ (zero friction molecular), которая обеспечивает максимальную прочность масляной пленки и значительное снижение износа деталей двигателя в экстремальных условиях вождения.
- **Увеличенный срок службы двигателя**  
Усовершенствованный химический состав сырья способствует снижению износа двигателя и уменьшает отложения в тяжелых условиях эксплуатации, продлевая срок службы двигателя.
- **Отличная совместимость**  
Продукт полностью соответствует требованиям к защите двигателя, соответствует экологическим стандартам для современных двигателей.
- **Исключительная долговечность двигателя**

Усовершенствованный компонент для максимальной защиты двигателя от

# ULTIMA RACING 10W-60

## UHP Fully Synthetic

преждевременного возгорания (LSPI) и от сильных ударов, которые могут привести к отказу двигателя.

• ACEA A3/B4

### ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ:

- Race performance
- 
- API SP

Перед выбором продукта необходимо убедиться, что он соответствует рекомендациям производителя оборудования, включая условия эксплуатации и практики сервисного обслуживания.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОКАЗАТЕЛИ	ЕДИНИЦЫ	ЗНАЧЕНИЕ	СТАНДАРТЫ
Класс по SAE	-	10W-60	SAE J300
Кинематическая вязкость при 40°C	сСт	153,60	ASTM D445
при 100°C	сСт	23,06	ASTM D445
Индекс вязкости		180	ASTM D2270
Динамическая вязкость CCS при -25°C	мПа с	4112	ASTM D5293
Цвет		L3,5	ASTM D1500
Температура вспышки	°C	244	ASTM D92
Температура застывания	°C	-45	ASTM D97
Плотность при 15 °C	кг/л	0,8571	ASTM D4052
Общее щелочное число	мг КОН/ г	11,90	ASTM D2896

### ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

- Хранить в прохладном и сухом месте. Избегать попадания влаги.
- Не подвергать продукты воздействию прямых солнечных лучей.
- Настоятельно рекомендуется хранить бочки в помещении или под навесом на поддонах и стеллажах.

### ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ, БЕЗОПАСНОСТЬ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

Сведения по охране здоровья, технике безопасности и охране окружающей среды содержится в информационном листке по безопасности применения материалов. В нем подробно описаны потенциальные опасности, даны предостережения и указаны меры по оказанию первой помощи, а также содержится информация по воздействию на окружающую среду и способам удаления отработанных продуктов.

TOTACHI® снимает с себя ответственность, если продукт применяется с нарушением указанных

# **ULTIMA RACING 10W-60**

## **UHP Fully Synthetic**

---

инструкций и предостережений или используется не по прямому назначению. Прежде, чем применять продукт не по прямому назначению потребителю следует получить консультацию у регионального дистрибьютора TOTACHI®.