

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

TOTACHI® Complete Fuel System Clean MOTO – суперконцентрированный комплексный очиститель топливной системы, который добавляется в 4-тактные или 2-тактные бензиновые двигатели мотоциклов, скутеров, спортбайков, круизеров, мопедов, квадроциклов, вездеходов (ATV), багги, снегоходов и другой дорожной и внедорожной техники.

Тщательно удаляет отложения, грязь, шлам и лак в инжекторах, впускных клапанах и камере сгорания. Увеличивает компрессию и ускоряет разгон двигателя до более высоких максимальных оборотов. Глубокая очистка восстанавливает мощность двигателя и гарантирует более плавное вождение.

Двигатель TOTACHI® Complete Fuel System Clean MOTO обеспечивает чистоту топливной системы, что способствует повышению топливной экономичности и эффективному снижению выбросов. Хорошие моющие свойства продукта способствуют продлению срока службы двигателя.

ПРИМЕНЕНИЕ

Рекомендуется для всех типов 4-тактных и 2-тактных мотоциклов. Продукт предназначен для применения в бензиновых двигателях, работающих на всех видах топлива. Повышает общую производительность двигателей, восстанавливая чистоту впускных клапанов, топливных инжекторов и камер сгорания. Обеспечивает превосходную смазку на этапе глубокой очистки, одновременно сжигая удаленные отложения.

Добавьте одну банку TOTACHI® Complete Fuel System Clean MOTO объемом 60 мл на 20 литров бензинового топлива.

Рекомендуется использовать для 2 последовательных процедур. Затем использовать каждые 5000 км для глубокой очистки.

ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

TOTACHI® Complete Fuel System Clean MOTO соответствует или превосходит гарантийные требования OEM-производителей бензиновых двигателей. TOTACHI® гарантирует полное соответствие заявленным характеристикам, указанным на этикетках продукта.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- **Увеличение мощности**
Глубоко очищает впускной клапан, топливный инжектор и камеру сгорания, обеспечивая оптимальную работу двигателя.
- **Максимальная экономия топлива**
Гарантирует оптимальное распыление топлива, что обеспечивает его правильное распределение и эффективную смесь воздуха и топлива в процессе горения.
- **Снижает выбросы вредных веществ**
Удаляет стойкий осадок и лак с впускных клапанов и камер сгорания, что значительно способствует снижению выбросов CO и NOx.

Перед выбором продукта необходимо убедиться, что он соответствует рекомендациям производителя оборудования, включая условия эксплуатации и практики сервисного обслуживания.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОКАЗАТЕЛИ	ЕДИНИЦЫ	ЗНАЧЕНИЕ	СТАНДАРТЫ
Кинематическая вязкость: при 40 °С	сСт	4,82	ASTM 445
Цвет	кг/л	L0,5	ASTM D1500
Температура вспышки	°С	86	ASTM D92
Температура застывания	мгКОН/г	-45	ASTM D6892
Плотность при 30 °С		0,8344	ASTM D4052

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

- Избегать попадания прямых солнечных лучей на продукцию.
- Канистры беречь от влаги и хранить в сухом помещении.
- Бочки желательно хранить в помещении на паллетах или стеллажах.

**ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ, БЕЗОПАСНОСТЬ И
ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА**

Сведения по охране здоровья, технике безопасности и охране окружающей среды содержатся в информационном листке по безопасности применения материалов. В нем подробно описаны потенциальные опасности, даны предостережения и указаны меры по оказанию первой помощи, а также содержится информация по воздействию на окружающую среду и способам удаления отработанных продуктов.

TOTACHI® снимает с себя ответственность, если продукт применяется с нарушением указанных инструкций и предостережений или используется не по прямому назначению. Прежде, чем применять продукт не по прямому назначению, потребителю следует получить консультацию у регионального дистрибьютора TOTACHI®.