

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Высококачественное масло для 2-тактных двигателей цепных пил, газонокосилок, мотокультиваторов, снегоуборочных машин и другой садовой техники, подвергающихся тяжелым нагрузкам в широком температурном диапазоне. Специальный беззольный пакет присадок, входящий в состав масла, минимизирует образованию отложений в камере сгорания, препятствует закоксовыванию свечей зажигания и защищает от коррозии на внутренних поверхностях двигателя. Поддерживает низкий уровень вредных выбросов и низкую дымность при работе 2-тактных двигателей. Обладает эффектом самосмешивания с бензином. Может использоваться как с неэтилированным, так и этилированным топливом.

ПРИМЕНЕНИЕ

Рекомендовано для 2-тактных двигателей садовой техники: триммеров, газонокосилок, мотокультиваторов, снегоуборочных машин и цепных пил.

Разработано специально для двигателей с воздушным охлаждением, поддерживает систему смазки с пропорцией топливо-масло от 25:1 до 150:1.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОКАЗАТЕЛИ	ЕДИНИЦЫ	ЗНАЧЕНИЕ	МЕТОД ИЗМЕРЕНИЙ
Класс по SAE			
Кинематическая вязкость при 40°C	сСт	67,08	ASTM D445
при 100°C	сСт	9,238	ASTM D445
Индекс вязкости		114	ASTM D2270
Плотность при 30°C	кг/л	0,869	ASTM D4052
Температура вспышки	°C	142	ASTM D92
Температура застывания	°C	- 21	ASTM D97
Цвет		зеленый	ASTM D1500

ПРЕИМУЩЕСТВА

- уникальная формула на основе беззольного пакет присадок обеспечивает выполнение строгих экологических стандартов и низкий уровень выбросов вредных веществ.



- надежно защищает от износа нагруженные детали, что способствует увеличению ресурса двигателя.

- за счет минимизации образования отложений способствует длительной работе свечей зажигания.

- краситель зеленого цвета помогает визуально контролировать степень концентрации масла в топливе.

ОТВЕЧАЕТ ТРЕБОВАНИЯМ:

- API TC
- ISO-L EGB
- JASO FB

Перед выбором продукта необходимо убедиться, что он соответствует рекомендациям производителя оборудования, включая условия эксплуатации и практики сервисного обслуживания

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

- Избегать попадания прямых солнечных лучей на продукцию.
- Канистры, упакованные в картонные коробки, беречь от влаги и хранить в сухом помещении.
- Бочки желательно хранить в помещении на паллетах или стеллажах.
- Вне помещения хранить бочки на боку во избежание накопления влаги.

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ, БЕЗОПАСНОСТЬ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

Сведения по охране здоровья, технике безопасности и охране окружающей среды содержатся в информационном листке по безопасности применения материалов. В нем подробно описаны потенциальные опасности, даны предостережения и указаны меры по оказанию первой помощи, а также содержится информация по воздействию на окружающую среду и способам удаления отработанных продуктов.

TOTACHI® снимает с себя ответственность, если продукт применяется с нарушением указанных инструкций и предостережений или используется не по прямому назначению. Прежде, чем применять продукт не по прямому назначению потребителю следует получить консультацию у регионального дистрибьютора TOTACHI®.